Пневматические масла

Q8 Chopin

32, 46, 68, 100, 150, 220

Масло для пневматического инструмента и оборудования для буровых работ с отличной защитой от износа, ржавчины и коррозии даже в присутствии конденсированной воды.
Q8 Chopin соответствует спецификациям для пневматических смазочных материалов ведущих производителей, в том числе Atlas Copco и Gardner Denver.

Спецификации и одобрения: ISO 6743-11, category PAC-PBC.

Типовые свойства:

	Метод испытания	Типовые значения					
Класс вязкости по ISO		32	46	68	100	150	220
Плотность при 15°C, кг/м^3	ASTM D 4052	870	876	880	886	888	891
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	ASTM D 445	5,33	6,72	8,66	11,20	14,5	19,0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	32	46	68	100	150	220
Температура застывания	ASTM D 97	-39	-24	-21	-18	-15	-15
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	206	222	262	268	282	294
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 93	196	210	236	248	251	272
Тест на ржавление, 24 ч	ASTM D 665	выдерживает	выдерживает	выдерживает	выдерживает	выдерживает	выдерживает
Внешний вид, 48 ч, 4 °C	Визуально	прозрачный	прозрачный	прозрачный	прозрачный	прозрачный	почти прозрачный
Число омыления	ASTM D 94	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5
Содержание фосфора, % масс	XRF	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Нагрузка сваривания, Н	ASTM D 2783	1700	1700	1700	1700	1700	1800